

Rapport d'analyse Page 1 / 2  
 Edité le : 25/02/2026

 Mairie Divonne les Bains  
 SABRINA VIENNE

 73 Avenue des Thermes  
 01220 DIVONNE LES BAINS

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

<b>Identification dossier :</b>	SLA26-3989	<b>Référence contrat :</b>	SLAC23-1620 / SLAT23-4906
<b>Identification échantillon :</b>	<b>SLA2602-2016-1</b>		
<b>Doc Adm Client :</b>	-		
<b>Origine :</b>	Mairie Divonne Forage Harmonie		
<b>Point Client :</b>	EP33		
<b>Département/Commune :</b>	01 / DIVONNE LES BAINS		
<b>Coordonnées GPS du point (x,y)</b>	X : 46,3431663700	Y :	6,1269145400
<b>Nature:</b>	<b>Eau thermale au point d'usage</b>		
<b>Prélèvement :</b>	- Prélevé le 16/02/2026 à 11h29 Réceptionné le 16/02/2026 à 14h39 Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - SELLIER Marie-Camille		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe &lt; correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 16/02/2026 à 15h13

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Mesures sur le terrain</b>							
Conductivité électrique (corrigée à 25°C par compensation) (in situ)	461	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888			
pH (in situ)	7.40	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523			
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	11.3	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-015			
<b>Analyses microbiologiques</b>							
Legionella spp	< 10	UFC/l	Filtration	NF T90-431			#
Coliformes	< 1	UFC/250 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)			#
dont Legionella pneumophila	< 10	UFC/l	Filtration	NF T90-431			#
Escherichia coli	< 1	UFC/250 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)			#
Microorganismes aérobies à 22°C	1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 36°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Pseudomonas aeruginosa	< 1	UFC/250 ml	Filtration	NF EN ISO 16266			#

Doc Adm Client : -

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Spores d'Anaérobies Sulfito-Réducteurs	< 1	UFC/50 ml	Filtration	NF EN 26461-2			#
<b>Analyses physicochimiques</b>							
<b>Analyses physicochimiques de base</b>							
Bicarbonates	278	mg/l HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Calcul	Meth. interne CH-MO-016			
Calcium dissous	75.8	mg/l Ca	ICP/MS (après filtration 0.45 µm)	NF EN ISO 17294-2			
Conductivité électrique (corrigée à 25°C)	466	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888			
Magnésium dissous	18.00	mg/l Mg	ICP/MS (après filtration 0.45 µm)	NF EN ISO 17294-2			
Potassium dissous	0.5	mg/l K	ICP/MS (après filtration 0.45 µm)	NF EN ISO 17294-2			
Sodium dissous	2.9	mg/l Na	ICP/MS (après filtration 0.45 µm)	NF EN ISO 17294-2			
TA (Titre alcalimétrique)	0.0	°F	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1			
TAC (Titre alcalimétrique complet)	22.8	°F	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1			
<b>Anions</b>							
Chlorures	4.11	mg/l Cl <sup>-</sup>	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1			
Nitrates	0.8	mg/l NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1			
Sulfates	29.4	mg/l SO <sub>4</sub> <sup>--</sup>	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1			

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

(\*bv) : paramètre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7452, portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

Paramètre sans (\*) ni (\*bv) : paramètre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

Conductivité électrique corrigée à 25 °C par un dispositif de compensation de température

Legionella non détectées

Aucéanne MIRAMONT  
Responsable production chimie

